

Modell X26J PLUS

KOMPAKTE RAUPENARBEITSBÜHNEN

rentit

WIRTSCHAFTLICHER

- Minimale Emissionen und Lärmbelastung.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Kurze Aufbauzeit durch automatische Nivellierstützen. Uneingeschränkte Tragfähigkeit des Korbes von 230 kg.

BESSERER ZUGANG

- Durch Raupenantrieb leichte Manövrierbarkeit auf empfindlichem und schwierigem Untergrund.

INTELLIGENTES DESIGN

- Geringes Gewicht für einfachen Transport und Einsatz in lastbeschränkten Bereichen.



Standardmerkmale

- 0,69 m x 1,34 m Aluminium Plattform für zwei Personen
- Hintereinstieg mit Schieberiegel
- Fußschalter
- Vollproportionale Steuerung
- Korbarm mit vertikalem Arbeitsbereich
- Strombetriebener Plattformmotor (124°)
- Fernsteuerung (über Kabel zur Plattform)
- Vollständige Fernsteuerung der Fahr- und Stützenfunktionen
- Mehrsprachiges LCD-Display an der Plattformkonsole
- Positionssensor und Verriegelung für die Plattformkonsole
- Arbeitsbereich-Managementsystem mit Lasterkennung
- Einfacher und schneller Ab- und Anbau des Arbeitskorbes
- Wechselstromkabel zur Plattform
- 6,5-mm-Luftleitung zur Plattform
- 12,6-mm-Wasserleitung zur Plattform
- Motorschutz
- Stützfußpolster aus Gummi
- Zylinderstangenschutz an den Stützfüßen
- Automatische Abschaltung bei Neigung
- Strombetriebenes Ausfahren/Einfahren der Raupenketten
- Nicht Endlos-Drehung um 360°
- Zentrierungssensor für die Grundstellung
- Drei Notfall-Absenksysteme
- Elektrohydraulische Steuerungselemente
- Vollhydraulische Steuerungselemente
- Getriebe mit 2 Fahrstufen
- Hebe-/Verankerungspunkte
- Gabelstapler-Aufnahmetaschen
- Unterstützte automatische Stabilisierung

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Stromquelle | |
| • Wechselstrommotor | 230V, 50 Hz, 2,2 kW |
| • Dieselmotor Kubota D902 | 16,1 kW |
| • Füllmenge des Hydraulikölbehälters | 60 l |
| Raupenketten | |
| • Standard | 2,10 m x 0,23 m x 0,38 m abriebfeste Raupenketten mit hohem Querschnitt aus Gummi |

Zubehör & Optionen

- 100 Ah 83 V Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladesystem
- 110 V, 50 Hz einphasiges Stromversorgungssystem
- 2,10 m x 0,23 m x 0,38 m Raupenketten aus schwarzem Gummi mit hohem Querschnitt
- 0,60 m x 0,78 m Aluminium Plattform für eine Person
- Sonderlackierung

Hinweis: Einige Optionen erhöhen möglicherweise die Vorlaufzeit und einige Optionen sind möglicherweise nicht in Kombination erhältlich.



