

Möbelaufzug Avario

Der Avario von Böcker ist ein sehr moderner Möbelaufzug, der kompaktes Design und hohe Leistung in einer unübertroffenen Art und Weise miteinander verbindet. Mit bis zu 400 kg Nutzlast und 26 m maximaler Ausfahrlänge ist das Gerät genauso stark wie klassische Möbelaufzüge. Jedoch benötigt der Avario dank des kompakteren Schienenpaketes viel weniger Platz am Einsatzort. Mit niedrigerem Schwerpunkt und ohne hinteren Überhang überzeugt der Aufzug zudem durch optimale Fahreigenschaften.



◆ Kopfstückräder auch seitlich telekopierbar

◆ Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

◆ Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

◆ Extrem langlebig dank Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung, verwindungssteifes Hohlkammerprofil

◆ Zugvorrichtung optional auch höhenverstellbar

◆ Benzinmotor optional auch mit Lärmschutzhaube

◆ Rangierantrieb optional lieferbar

◆ Rückenschonendes Be- und Entladen dank stufenlos ausziehbarer Verlängerung (einteilig, 2,5 m lang)



Vorteile im Überblick

- Sparsamer Honda-Antriebsmotor
- Großer Tank für lange Betriebszeiten
- Fördergeschwindigkeit bis zu 50 m/min
- Alle Funktionen des Motors von außen zu bedienen, daher kein Abnehmen der Haube erforderlich
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Kein hinterer Überhang und niedrigerer Schwerpunkt sorgen für optimale Fahreigenschaften
- Verschleißarmer, formschlüssiger Fahrtrieb (optional) sorgt für exaktes Positionieren am Einsatzort
- Verzinkte und verstellbare Stützen sorgen für sicheren Stand des Aufzugs
- Optional elektrohydraulische Bedienung mit Start/Stop-Funktion bei Betrieb mit E-Motor

Technische Daten

Modell	HD 26/1-7 LH
Anhängerlast [kg]	1.800
Zulässige Achslast [kg]	1.800
Zul. Gesamtgewicht [kg]	1.900
Fahrerlaubnisklasse	B96 / BE
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	50
Aufzugslänge [mm]	5.800
Aufzugsbreite [mm]	1.599
Paketlänge [mm]	4.850
Spurbreite [mm]	540
Ausfahrbar von - bis [m]	5,0 - 26,0
Antrieb	Benzinmotor / zusätzlicher E-Motor optional

Technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische Steuerung mit Schleifgang (optional)



Formschlüssiger, leistungsstarker Selbstfahrtrieb (optional)



Verstellbarer Drehkranz mit mechanisch lösbarer Sperre